

HERRESWEATER I HALVPATENT.

Materialer: Deco, 20% uld, 3% viscose og 77% acryl.

Fig. kvalitet kan også anv.: Vital.

Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ kvalitet, da løbelængden ikke altid er den samme.

Det kan også være nødvendigt at skifte pindenr.

HUSK derfor altid først at lave en strikkeprøve.

Str.: S-M-L

Garnforbrug: 19-20-21 ngl

Modellens brystvidde: 120-130-140 cm

Hel længde: 70-74-78 cm

Pinde: 3 og 3,5

Tilbehør: 1 lynlås, 25 cm lang.

Strikkefasthed: 23 m og 44 p i halvpatent på p nr. 3,5 = 10 x 10 cm.

Hvor der i opskriften kun står ét tal eller én talrække, gælder dette for alle 3 str.

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde.

Halvpatent:

1.p: Vrangen af arb. Strik alle m ret.

2.p: 1 ret * 1 vr, 1 ret i den underliggende m *, gentag fra * til * og slut med 1 vr, 1 ret.

Disse to p danner mønster og gentages.

Ryggen:

På p nr.3 slås 102-110-122 m op og strik rib 2 vr, 2 ret. Når kanten måler 6 cm tages på næste retsidep 23-27-27 m ud jævnt fordelt = 125-137-149 m. Strik nu en rouleau over de næste 4 p således:

1.p: Vrangen af arb 1 kantm * 1 vr, løft næste m løs af med tråden bag m (på arb retside)*, gentag fra * til * og slut med 1 vr, 1 kantm.

2.p: 1 kantm * 1 ret, løft næste m løs af med tråden foran m (på arb retside) *, gentag fra * til * og slut med 1 ret, 1 kantm.

3.p: Som 1.p.

4.p: Som 2.p.

Skift til p nr 3,5 og strik halvpatent som beskrevet. Når arb i alt måler 68-72-76 cm lukkes de midterste 35-37-39 m af til hals, og hver side strikkes færdig for sig. Luk yderligere på hver p fra halssiden for 2-1 m, og når arb måler 70-74-78 cm lukkes de rest. 42-47-52 m af til skulder.

Forstykket:

Strikkes som ryggen til arb måler 55-58-61 cm. Luk til hals for den midterste m og strik hver side færdig for sig. Fortsæt i halvpatent og strik i halssiden 2 m sammen på skiftevis hver 2.p og hver 4.p til der er 42-47-52 m tilbage. Når arb måler det samme som ryggen lukkes løst af til skulder.

Ærmer:

På p nr 3 slås 46-50-50 m op. Strik rib 2 vr, 2 ret, og når kanten måler 6 cm tages på næste retsidep 15-13-15 m jævnt ud = 61-63-65 m. Strik en rouleau over de næste 4 p som beskrevet under ryggen. Skift til p nr 3,5 og strik halvpatent. Tag 1 m ud i hver side på skiftevis hver 4.p og hver 6.p (dette gøres nemmest på vrangside af arb.) til der er 125-129-133 m. Når arb måler 45-46-47 cm eller ønsket længde, lukkes løst af.

Montering og krave:

Sy skuldere sømmene sammen.

Krave: På p nr 3 slås 5 m op til højre side af kraven. Strik således:

1.p: Vrangen af arb. 1 ret (= kantm, der strikkes ret alle p hele arb.), 1 vr, 1 ret, 1 vr, 1 ret (= kantm i den anden side).

2.p: Retten af arb. 1 kantm, 1 ret, 1 vr, 1 ret, tag 1 m ud ved at slå drejet om p, 1 kantm.

Fortsæt med at strikke den yderste m i begge sider ret til kantm, strik rib som m viser over de midterste m og tag 1 m ud i slutn. af hver retsidep (før kantm). Når der er taget 1 m ud i alt 24-25-27 gange, og der er strikket 3 p efter sidste udtagningsp, hviler arb.

Strik venstre side af kraven på samme måde, men modsat: Her tages 1 m ud i beg. af hver p fra retsiden (efter kantm). Saml delene ved at slå 51-55-59 m op mellem de 2 stykker (de skrå sider skal vende mod midten). Fortsæt i rib over alle m til der er strikket 12 cm lige op. Luk igen de midterste opslåede m løst af og strik hver side færdig for sig. Luk de m af, som blev slået op ved at strikke 2 m sammen indenfor kantm. I venstre side strikkes til der mgl. 3 m, strik 2 m drejet sammen (i rib som m viser), 1 kantm. I højre side strikkes 1 kantm, 2 m sammen (i rib som m viser), strik p ud. Når der er 5 m tilbage, og der er strikket 1 p efter sidste indtag. lukkes af.

Fold kraven dobbelt, således at den sidste strikkede del ligger øverst. Markér folden på kraven med en lille tråd, fold kraven ud igen og sy nu lynlåsen fast indenfor kantm. Låsen skal passe foroven. Hvis lynlåsen er for lang, lader man det overskydende stykke hænge ned i spidsen indvendigt på bagsiden. Når lynlåsen er syet fast lukkes den, og der klippes af forned, så kun 2 cm er under sylinien. Kast over lynlåsen, så den ikke kan køres for langt ned. Sy den først på retsiden, sy herefter hele kraven i udsæringen, vend den ret mod ret og hæft den fast, inden den sys. Fold kraven på midten, vend bagsiden af arb opad, sy lynlåsen fast, og sy til sidst kraven fast hele vejen rundt. Mål 30-31-32 cm ned fra skuldere sømmene på ryg og forstykke, sæt mærker. Sy ærmerne i mellem disse mærker. Sy ærme- og sidesømmene på én gang.

Design og opskrift: Ruth Møller.